

Fenêtres & Portes-fenêtres

PVC & Composite fibré




Contemporaine, traditionnelle ou classique, ouvrant visible ou semi-caché, AMB offre un large choix de menuiseries adaptées à l'architecture et aux besoins de chaque habitation.

UNILYA PVC

Design Contemporain



Intérieur: Parclose semi-pente



Extérieur: Ouvrant droit en plan uni du dormant

Des lignes droites et pures pour une ambiance moderne bien dans son époque.

AUTRES + PRODUIT:

- Très bonne performance thermique
- 5 chambres d'isolation
- Double joint d'étanchéité
- Large choix de teintes et finitions
- Double ou triple vitrage
- Battement central fin 116mm et poignée centrée

Performances:


Isolation thermique jusqu'à
 $Uw=1.2 \text{ W/m}^2.K$ (double vitrage)
 $Uw=0.79 \text{ W/m}^2.K$ (triple vitrage)
Affaiblissement acoustique max 39dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A3-E7B-VA2
Certifié NF CSTB

ARALYA PVC

Design Classique



Intérieur: Parclose galbée



Extérieur: Ouvrant arrondi

Un style élégant s'adaptant à toutes les architectures grâce aux parclose et profils arrondis.

AUTRES + PRODUIT:

- Très bonne performance thermique
- 5 chambres d'isolation
- Double joint d'étanchéité
- Large choix de teintes et finitions
- Double ou triple vitrage
- Battement central fin 116mm et poignée centrée

Performances:

Isolation thermique jusqu'à
 $Uw=1.2 \text{ W/m}^2.K$ (double vitrage)
 $Uw=0.79 \text{ W/m}^2.K$ (triple vitrage)
Affaiblissement acoustique max 39dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A3-E7B-VA2
Certifié NF CSTB

NEFERIA Composite fibré RAUFIPRO

Design Contemporain



Intérieur: Parclose semi-pente



Extérieur: Ouvrant semi-caché

Une fenêtre 3.0 contemporaine conçue dans un nouveau polymère issu de l'aéronautique et de la F1, le composite fibré RAUFIPRO:

+ isolant, + rigide, + stable, moins lourd et 100% recyclable.

AUTRES + PRODUIT:

- Performance thermique exceptionnelle grâce au RAUFIPRO (Uw jusqu'à $0.69 \text{ W/m}^2.K$)
- Plus de sécurité avec ses 3 joints d'étanchéité
- Plus de lumière avec l'ouvrant semi-caché
- 7 chambres d'isolation
- Large choix de teintes et finitions
- Battement central extra-fin 104 mm et poignée centrée

Performances:

Isolation thermique jusqu'à
 $Uw=1.1 \text{ W/m}^2.K$ (double vitrage)
 $Uw=0.69 \text{ W/m}^2.K$ (triple vitrage)
Affaiblissement acoustique max 40dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A4-E8A-VB2

TITANIUM PVC

Design Traditionnel



Intérieur: Parclose moulurée*



Rejet d'eau extérieur mouluré

Le charme des moulures à doucine pour une atmosphère authentique qui traverse les années.

AUTRES + PRODUIT:

- Respecte le style des menuiseries «à l'ancienne»
- Double joint d'étanchéité
- Battement central fin 116mm et poignée centrée
- Double vitrage de 28 à 32mm

Performances:

Isolation thermique jusqu'à
 $Uw=1.3 \text{ W/m}^2.K$ (double vitrage)
Affaiblissement acoustique max 36dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A3-E7B-VA2
Certifié NF CSTB

* Parclose moulurée pour épaisseur vitrage jusqu'à 28mm. Au delà -> parclose semi-pente